

《等集眾德三昧經》舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室
中央研究院語言所文獻語料小組
2009/05/05 丁玟伶

轉碼主要工作是把檔案中的舊版造字轉換成 Windows XP 能支援的 Unicode 字形，Unicode 目前共收錄漢字 70194 個字，而 XP 只能支援 20902 個字（詳如表一），不支援之字將以構字式表達。例：造字編號 1489 的「𪗇」字，Unicode 編碼是 24CD6，由於 XP 並不支援，仍需使用構字式「番𪗇去」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	20902	4E00-9FFF	20902	支援
3.0 版	6582	3400-4DFF	27484	不支援
3.1 版	42710	20000-2A6D6	70194	不支援

一、舊版造字轉碼分析：

《等集眾德三昧經》使用舊版造字 21 個，字頻 59 次，這 21 個造字中，19 個可轉成 Windows XP 能顯示的字，字頻 57 次；另外 2 個字必須轉成構字式，字頻 2 次。

轉碼完成製作轉碼分析表，請參考附件一《等集眾德三昧經》轉碼分析表，欄位說明如下：

- (一) 編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。
- (二) 造字：舊版造字。
- (三) 頻次：舊版造字在文件的出現次數。
- (四) Big5：造字的 Big5 碼。
- (五) Unicode：造字所對應的 Unicode 碼。

(六) WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形。

(七) 構字式：Windows XP 無法對應字形改用構字式。

(八) 備註凡例：備註欄中記錄轉碼後字形及修改原因，凡例如下：

1. 異體字問題：為了使用者查詢和使用的方便，在處理異體字時最主要的方式是以標準字取代，除非是專有名詞或特殊情形，如：人名、地名等。例：造字編號 4768 的「妬」字，是「妒」的異體字，以標準字「妒」取代。

附件一、《等集眾德三昧經》轉碼分析表

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1489	馱	1	92AD	24CD6		番厶去	
1536	麤	1	92DC	9E81	麤		
1978	讚	4	95BF	8B83	讚		讚，異體字問題。
2225	穢	1	975A	88D3	穢		
2267	翹	1	97A6	264A1		冫厶羽	
2524	饒	1	994B	994D	饒		
3804	効	1	8163	52B9	効		
3814	却	2	816D	5374	却		
3940	鬱	2	824E	6B1D	鬱		
4028	稟	3	82C8	7980	稟		
4041	豎	2	82D5	7AEA	豎		

編號	造字	頻次	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4134	衛	2	8373	885E	衛		衛，異體字問題。
4146	覩	18	83A1	89A9	覩		睹，異體字問題。
4448		1	8573			形糸厂 墨	纏，異體字問題。
4515	呪	1	85D8	546A	呪		
4768	妬	1	8779	59AC	妬		妒，異體字問題。
5133	憇	5	89CE	6199	憇		
5300	鬪	2	8AD8	9B2A	鬪		
5316	晉	5	8AE8	664B	晉		晉，異體字問題。
5437	并	4	8BC4	5E77	并		
5472	瓦	1	8BE7		瓦		

二、手動取代表說明：

《等集眾德三昧經》檔案中出現「●」字形，共計11字，比對原書後以Unicode字形或構字式手動取代，並製作「●」字手動取代表，請參考附件二。欄位說明如下：

1. 頁碼：「●」字形所在位置之原書頁碼。

2. 檔案原文摘錄：摘錄《等集眾德三昧經》檔案有「●」字形的文句。
3. 原書字形：「●」在原書中之字形，以此字取代檔案原文的「●」。
4. 備註：記錄修改相同詞句的次數或其他事項。

附件二、《等集眾德三昧經》「●」字手動取代表

頁碼	檔案原文摘錄	原書字形	備註
p. 973	名維摩羅●	口𠄎唐	
p. 975	億百千●	𠄎	有 2 處
p. 975	皆●歎言	訶	
p. 977	鬼神捷沓●	𠄎	
p. 978	施而不●	𠄎	
p. 980	而不●	𠄎	
p. 985	棄捐媮●	女𠄎𠄎	
p. 987	眾生之行無有●	互𠄎𠄎	
p. 987	精器車●器	𠄎王巨木𠄎	
p. 988	神乾沓●世	𠄎	