

《清實錄》（高宗 1）舊版造字轉碼說明

中研院資訊所文獻處理實驗室
2007/2/6 趙苑曲

一、《清實錄》高宗實錄部分(高宗 1.xml)使用舊版造字 295 個，字頻 1058 次，詳如附件一。這 295 個造字中，209 個可轉成 Windows XP 可顯示的字，字頻 843 次；另外 86 個字必須轉成構字式，字頻 215 次。

二、附件一的造字分析表說明如下：

甲、編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。

乙、造字：舊版造字

丙、字頻(txt)：造字在「.txt」文件的出現次數

丁、字頻(xml)：造字在「.xml」文件的出現次數

戊、Big5：造字的 Big5 碼

己、Unicode：造字所對應的 Unicode 碼

庚、WinXP：造字在 Windows XP 的對應字形

辛、構字式：Windows XP 若無對應字形，則改採用構字式

壬、備註凡例：

1、錯字：與原書字形不符，用正確的字取代原造字，如編號 74 的「髻」字，原字應為「髻」。

2、取代：用另一個字取代原造字，如編號 3235 的「門
〃」字，改用「門龜」字取代。

3、重碼造字，手動取代：同時使用舊漢籍造字及構字式，導致一個字碼代表兩種字形的重碼問題，必須一一比對原書字形，以判斷應取何者之字形，取舊漢籍造字字形者再以手動取代。如編號 3796，舊漢籍造字字形為「決」，構字式造字字形為「庠」，一一比對原書字形為「決」者再以手動取代。

4、配合修改，手動取代：xml 字頻低於 txt 字頻，經比對 txt 及 xml 檔案內容後，發現一部分原舊漢籍造字之前已被人工修改為其他字形，所以剩餘未修改的舊漢籍造字也配合修改。如編號 2044，舊漢籍造字字形為「踈」，但是比對 txt 檔及 xml 檔後，發現原先在 txt 檔使用舊漢籍造字「踈」者，在 xml 檔皆以「疏」字取代，故配合修改，將編號 2044 的「踈」字，手動取代為「疏」字。

5、錯誤修改，手動更正及取代：xml 字頻低於 txt 字頻，經比對 txt 及 xml 檔案內容後，發現一部分原舊漢籍造字

之前已被人工修改為其他字形或構字式，但經比對原書發現其修改是錯誤的，因此必須在確認後，將錯誤修改的字形或構字式更正，並將尚未修改的舊漢籍造字以正確字形手動取代。如編號 2213 的「𠂔」字，在 xml 檔部分被修改為「莫𠂔言」，經比對原書發現此為錯誤修改，一一比對原書字形為「𠂔」者，再以手動更正；未修改為「莫𠂔言」者，則直接手動取代為「𠂔」字。

- 6、txt 缺漏致頻次不符，手動全部取代：因 txt 檔案內容缺漏，導致某舊漢籍造字 xml 字頻高於 txt 字頻，而無關重碼或人工修改因素，經確認後可以手動全部取代的方式，執行該造字的轉碼。如編號 4027 的「裨」字，雖然 txt 字頻與 xml 字頻不符，但可以直接手動全部取代為「裨」字。
- 7、Unicode 字型呈現差異：Unicode 字型與舊漢籍造字有些微差異，但只是字體風格差異，實際上仍為同一個字，因此仍取 Unicode 字型。如編號 5405 的「𡗗」字，Unicode 字型呈現為「𡗗」，實際上仍為同一字。
- 8、待造字：舊版漢籍造字字形為電腦缺字，且漢字構形資料庫尚未收錄此字形，等待補造字中，所以「造字」欄空白無法看到字形。如編號 1000 的「王𡗗已」。

部分「造字」欄空白者，因已使用其他字形取代，故不另外補造字。如編號 3235 的「𠂔門〃𠂔」字，已由「門𡗗龜」取代，故不另造「𠂔門〃𠂔」。

三、Unicode 目前收錄的漢字總數為 70194，分屬於三個不同區段，詳如表一。目前 Windows XP 只支援 CJK 認同表意文字區的 20902 個字，內碼為 4E00-9FFF。所以造字編號 21 的「𡗗」字，Unicode 編碼為 21D6D，由於 Windows XP 並不支援，仍須改用構字式「屯𡗗山」。

表一、Unicode 的字數及編碼區段

Unicode	字集子集合	新增字數	新增編碼區段	總字數	WinXP
1.1 版	CJK 認同表意文字區	20902	4E00-9FFF	20902	支援
3.0 版	CJK 認同表意文字擴充 A 區	6582	3400-4DFF	27484	不支援
3.1 版	CJK 認同表意文字擴充 B 區	42710	20000-2A6D6	70194	不支援

四、造字分析表「備註」欄標示「手動取代」者，詳細取代內容可參考附件二的手動取代表。附件二的手動取代表說明如下：

甲、編號：Big5 造字空間為 6217 個，編號由 1 到 6217。此處編號同附件一的「造字分析表」。

乙、造字：舊漢籍造字字形

丙、取代：舊漢籍造字經人工修改，在 xml 檔中取代造字的字形。

丁、檔案原文摘錄：摘錄檔案(高宗 1.xml)中包含該造字的文句段落，其中紅字底線的部分，為需要手動取代的原文。文句後方標示（全部取代）者，表示執行全部取代的動作，不一一列舉所有原文。

戊、手動取代結果：變更過後的檔案內容，其中藍字底線的部分，為修改後的結果。文句後方標示（全部取代）者，表示執行全部取代的動作，不一一列舉所有修改後結果。

附件一、《清實錄》「高宗 1.xml」造字分析表

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
11	3	3	𠂔	FA4A	4EED	𠂔		
21	1	1	𡵓	FA54	21D6D		屯厶山	
74	1	1	髻	FAAB	29B06		髻厶𠂔	髻，錯字。
307	1	1	𠂔	FBF7			𠂔	
332	1	1	𠂔	FC51	65C9	𠂔		
383	1	1	灰	FCA6			灰	
400	4	4	負	FCB7			負	

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
493	7	7	冑	FD55	5190	冑		
520	1	1	𠂇	FD70			𠂇	
532	4	4	𠂇	FD7C	7F59	𠂇		
543	1	1	𠂇	FDA9			𠂇	
556	2	2	商	FDB6	5547	商		
748	1	1	𠂇	FED9			𠂇	
785	1	1	ノ	FEFE			ノ	
841	2	2	礪	8E77	7932	礪		
842	2	2	𠂇	8E78	3AB7		𠂇	
858	2	2	𠂇	8EAA	7F59	𠂇		
874	2	2	𠂇	8EBA	4350		𠂇 𠂇 𠂇	
890	1	1	𠂇	8ECA	71AD	𠂇		
893	29	1	𠂇	8ECD	5CE9	𠂇		重碼造字，手動取代。
979	1	1	𠂇	8F64	56CF	𠂇		
986	2	2	𠂇	8F6B	7302	𠂇		
1000	1	1		8F79			王 𠂇 巳	待造字。

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1002	1	1	鳩	8F7B	9D02	鳩		
1011	1	1	斗	8FA6	3630		土 𡵓 斗	
1026	1	1	珣	8FB5	73E6	珣		
1056	4	4	阤	8FD3	9641	阤		
1124	1	1	奎	9058	3963		奎 厶 心	
1150	3	3	軫	9072	4850		車 𡵓 它	
1151	2	2	蒟	9073	5273	蒟		
1175	2	2		90AD			土 𡵓 郎	待造字。
1186	1	1	塿	90B8	5845	塿		
1189	1	1	璽	90BB	24A71		殿 厶 玉	
1193	7	7		90BF			土 𡵓 兼	待造字。
1226	2	2	罰	90E0	7F78	罰		
1255	1	1	緯	90FD	7DC8	緯		
1293	1	1		9164			石 𡵓 畺	待造字。
1352	1	1	𦰩	91C1	29260		革 𡵓 义	
1356	1	1		91C5			衤 𡵓 闌	待造字。

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1381	2	2	穉	91DE	7A3A	穉		
1431	1	1	筵	9251	7AFE	筵		也，錯字。
1530	1	1	紉	92D6	7CFA	紉		
1551	2	2	紘	92EB	7D8B	紘		
1580	1	1		9349			疒 𠂔 眾	待造字。
1603	2	2	倂	9360	5034	倂		
1661	2	2	漚	93BC	23FDE		氵 𠂔 裏	
1677	3	3	邕	93CC	5C9C	邕		
1679	1	1	脰	93CE	813F	脰		
1800	1	1	藺	94AA	8597	藺		
1809	1	1	囧	94B3	56E6	囧		
1824	2	2	塙	94C2	3669		土 𠂔 寮	
1841	1	1	塿	94D3	5896	塿		
1871	1	1	𧈧	94F1	87C1	𧈧		
1885	1	1	𧈨	9540	882D	𧈨		
1886	1	1	榦	9541			形 卓 人 木 口	

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
1900	1	1	袿	954F	88BF	袿		袿，錯字。
1904	1	1	褌	9553	88ED	褌		
1906	1	1	裱	9555	88E6	裱		
1911	1	1	嚟	955A	569F	嚟		
1937	1	1	詢	9574	8A3D	詢		詢，錯字。
1938	1	1	諏	9575	8A49	諏		
1952	2	2	褊	95A5	256BB		衤 𠂔 褊	
1989	1	1	犇	95CA	246D8		牛 𠂔 犇	
2021	3	3	趲	95EA	8D82	趲		
2038	1	1		95FB			土 𠂔 敢	待造字。
2044	122	1	踈	9642	8E08	踈		疏，配合修改，手動取代。
2050	1	1	蹠	9648	8E4F	蹠		
2067	1	1	𩛦	9659	44F2		𠂔 𠂔 𩛦	
2081	1	1	餵	9667	9926	餵		
2088	3	3	湫	966E	3D91		氵 𠂔 斂	
2110	8	8		96A6			土 𠂔 扁	待造字。

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2111	1	1	𦨭	96A7	4955		金 𦨭 敝	
2112	9	9	舩	96A8	4469		舟 𦨭 古	
2117	1	1	𦨭	96AD	26A9F		舟 𦨭 彭	
2119	1	1	舩	96AF	26A2D		舟 𦨭 皮	
2213	40	1	𦨭	974E	9277	𦨭		錯誤修改，手動更正及取代。
2359	1	1	𦨭	9843	9408	𦨭		
2363	1	1	𦨭	9847	4396		曾 𦨭 羽	
2401	1	1	𦨭	986D	475F		豸 𦨭 契	
2435	1	1	𦨭	98B1	28EE7		𦨭 𦨭 留	
2469	1	1	𦨭	98D3	9733	𦨭		
2501	1	1	𦨭	98F3	98C3	𦨭		
2642	1	1	𦨭	99E3	3CBC		𦨭 𦨭 乂	
2658	2	2	𦨭	99F3	97C2	𦨭		
2704	9	9		9A62			𦨭 𦨭 了	待造字。
2708	2	2		9A66			𦨭 𦨭 眾	待造字。
2762	1	1	𦨭	9ABE	78D2	𦨭		順，錯字。

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
2772	1	1	翹	9AC8	7FE7	翹		
2833	1	1	刃	9B46	5204	刃		
2927	1	1	玨	9BC6	73A3	玨		
2994	3	3	揀	9C4A	6352	揀		
2996	1	1	双	9C4C	53CC	双		Unicode 字型呈現差異。
3004	6	6	籊	9C54	7BD0	籊		
3025	2	2	鉶	9C69	92DB	鉶		
3029	1	1	鋤	9C6D	941D	鋤		
3099	1	1	栢	9CD5	68B9	栢		
3160	1	1	坟	9D53	575F	坟		
3216	1	1	喊	9DAD	55B4	喊		
3235	1	1		9DC0			𠂔門ㄣ黽𠂔	門△龜，取代。
3770	1	1	个	8141	4E2A	个		Unicode 字型呈現差異。
3777	1	1	俅	8148	5008	俅		
3778	2	2	併	8149	5002	併		
3788	3	3	慤	8153	22871		殼△心	

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3793	5	5	減	8158	51CF	減		
3796	52	2	決	815B	51B3	決		重碼，手動取代。
3799	419	1	刼	815E	5226	刼		重碼，手動取代。
3801	8	8	剗	8160	5257	剗		
3807	130	1	驗	8166	9A10	驗		驗，配合修改，手動取代。
3816	8	8	厓	816F	5393	厓		
3817	7	7	厠	8170	53A0	厠		
3822	1	1	叁	8175	53C1	叁		
3824	354	5	叙	8177	53D9	叙		敘，配合修改，手動取代。
3835	4	4	噍	81A4	564D	噍		
3838	3	3	鋒	81A7	2899F		金𠩺𠩺	
3840	15	15	坂	81A9	5742	坂		
3842	3	3	堦	81AB	5803	堦		
3843	17	17	堦	81AC	5826	堦		
3844	1	1	城	81AD	5884	城		
3849	1	1	獎	81B2	596C	獎		

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3860	4	4	𪗇	81BD	5C20	𪗇		
3866	2	2	𪗈	81C3	5D10	𪗈		
3883	219	1	徧	81D4	5FA7	徧		遍，配合修改，手動取代。
3889	3	3	𪗉	81DA	6164	𪗉		
3914	1	1	𪗊	81F3	6542	𪗊		
3916	23	23	𪗋	81F5	656D	𪗋		
3924	1	1	𪗌	81FD	671E	𪗌		
3927	5	5	𪗍	8241	6855	𪗍		
3928	5	5	𪗎	8242	685A	𪗎		
3930	4	4	𪗏	8244	6901	𪗏		
3931	3	3	𪗐	8245	6900	𪗐		
3932	2	2	𪗑	8246	6936	𪗑		
3935	237	5	𪗒	8249	69E9	𪗒		重碼，手動取代。 Unicode 字型呈現差異。
3938	1	1	𪗓	824C	6AC8	𪗓		
3945	4	4		8253			𪗔 𪗕 𪗖	待造字。
3946	3	3	𪗗	8254	6C79	𪗗		

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
3949	30	2	洩	8257	6D96	洩		重碼，手動取代。
3950	2	2	浜	8258	6D5C	浜		
3958	1	1		8260			𠂇; 产 兼 𠂇	濂，取代。
3967	1	1	炳	8269	712B	炳		
3968	8	8	煨	826A	7145	煨		
3972	1	1	燭	826E	7225	燭		
3975	13	13	牕	8271	7255	牕		Unicode 字型呈現差異。
3977	12	1	狗	8273	72E5	狗		重碼，手動取代。
3978	15	1	猪	8274	732A	猪	猪	Unicode 字型呈現差異。 豬，配合修改，手動取代。
3981	3	3	珉	8277	73C9	珉		
3982	3	3	珣	8278	73F7	珣		
3988	5	5	璦	827E	7482	璦		
3990	19	19	甄	82A2	750E	甄		
3995	1	1	晦	82A7	756E	晦		
4003	2	2	塚	82AF	585C	塚		
4013	3	3	盃	82B9	76CC	盃		

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4015	5	5	眦	82BB	7726	眦		
4018	1	1	睓	82BE	77AF	睓		
4027	103	110	裨	82C7	7986	裨		txt 缺漏致頻次不符，手動全部取代。
4028	777	4	稟	82C8	7980	稟		稟，配合修改，手動取代。
4031	2	2	杭	82CB	79D4	杭		
4034	11	1	穉	82CE	7A49	穉		重碼，手動取代。
4035	1	1	穽	82CF	7A7D	穽		
4036	71	71	窰	82D0	7AB0	窰		
4038	437	1	竈	82D2	7AC8	竈		重碼，手動取代。
4039	9	9	竚	82D3	7ADA	竚		
4073	1	1	縵	82F5	7E6E	縵		
4074	1	1	縵	82F6	7E27	縵		
4079	1	1	待	82FB	38E5		彳𠂔侍	
4082	1	1	耆	82FE	8008	耆		
4087	1	1	𩺰	8344	4C47		魚𩺰旦	
4090	261	2	脚	8347	811A	脚		腳，配合修改，手動取代。

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4092	1	1	琿	8349	81F6	琿		
4095	1	1	舩	834C	8229	舩		
4097	2	2	芑	834E			艹 厶 巳	
4103	1	1	茝	8354	831D	茝		
4118	1	1	藁	8363	8602	藁		
4142	1	1	褰	837B	8943	褰		
4154	3	3	讐	83A9	8AD0	讐		
4169	1	1	趲	83B8	8DA6	趲		
4172	103	1	𪚩	83BB	8E77	𪚩		重碼，手動取代。
4180	1	1	臯	83C3	8FA0	臯		
4195	3	3	鉢	83D2	9262	鉢		
4198	6	6	鑛	83D5	945B	鑛		
4216	3	3	鞮	83E7	97C8	鞮		
4231	1	1	駝	83F6	9A0C	駝		通，錯字。
4234	2	2	羸	83F9	9A58	羸		
4242	274	1	鬪	8442	9B2D	鬪		鬥，配合修改，手動取代。

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4243	3	3	𩺰	8443	9B34	𩺰		
4249	1	1	𩺱	8449	9BFF	𩺱		
4251	4	4	𩺲	844B	9C15	𩺲		
4252	2	2	𩺳	844C			魚𩺳眾	
4254	1	1	𩺴	844E	9D7E	𩺴		
4259	1	1	𩺵	8453	9E95	𩺵		
4261	1	1	𩺶	8455	9EA2	𩺶		
4266	3	3	𩺷	845A	9F02	𩺷		
4274	2	2		8462			扌 𩺷 友	待造字。
4275	5	5	𩺸	8463	4E49	𩺸		義，取代。
4278	70	1	𩺹	8466	4E98	𩺹		重碼，手動取代。
4283	24	25	戲	846B	622F			txt 缺漏致頻次不符，手動全部取代。
4308	7	7	𩺺	84A6	5227	𩺺		
4314	1	1	𩺻	84AC	6D5B	𩺻		𩺻 令口𩺻，錯字。
4325	5	5	𩺼	84B7	8CD6	𩺼		
4345	1	1		84CB			口 𩺼 敕	待造字。

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4348	10	10	惚	84CE	506C	惚		
4368	7	7	僨	84E2	50D9	僨		
4376	3	3	僂	84EA	510D	僂		
4392	2	2	僞	84FA	5136	僞		
4395	1	1	霰	84FD	9721	霰		
4400	10	10	兜	8543	5160	兜		
4456	1	1	𪔐	857B	8684	𪔐		
4462	2	2	𪔑	85A3	8678	𪔑		
4469	1	1	𪔒	85AA	5304	𪔒		
4503	1	1		85CC			需𪔓免	待造字。
4504	1	1	𪔔	85CD	541A	𪔔		
4570	2	2	𪔕	8650	5652	𪔕		
4616	1	1	𪔖	867E	58F3	𪔖		
4623	5	5	𪔗	86A7	5743	𪔗		
4630	10	10		86AE			𪔘𪔙𪔚𪔛𪔜𪔝𪔞𪔟𪔠𪔡	待造字。
4643	116	1	𪔛	86BB	5F83	𪔛		𪔛，配合修改，手動取代。

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4668	2	2	噐	86D4	5650	噐		
4679	2	2	塏	86DF	5818	塏		
4702	44	2	塲	86F6	5872	塲		重碼，手動取代。
4712	1	1	灋	8741	7059	灋		
4720	2	2		8749			土𡵓已	圮，取代。
4736	1	1		8759			形土尸 𠂔 牛 𠂔	墀，錯字。
4742	1	1		875F			衣𡵓執	待造字。
4746	4	4	𡵓	8763	28932		形牙 𡵓 厘 𠂔	
4782	1	1	𡵓	87A9	97BA	𡵓		
4785	2	2	𡵓	87AC	8D0B	𡵓		
4799	1	1	𡵓	87BA	9856	𡵓		
4805	20	1	𡵓	87C0	51DF	𡵓		重碼，手動取代。
4812	1	1	𡵓	87C7	26351		𡵓𡵓、	
4833	9	9	𡵓	87DC	25C7C		形𡵓 𡵓 卑 𠂔	
4839	1	1	𡵓	87E2	6637	𡵓		
4904	111	1	𡵓	8864	5C05	𡵓		𡵓，配合修改，手動取代。

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
4906	3	3	●	8866			●	示，取代。原書字形為「示」字篆體，書中字義為「地祇」。
4908	2	2	届	8868	5C4A	届		
4910	3	3		886A			汙 厶 畐	待造字。
4911	1	1		886B			敝 厶 毛	待造字。
4933	49	49	尙	88A3	5CDD	尙		
4955	2	2	龜	88B9	9F9C		龜	
4990	1	1	截	88DC	5DBB	截		
4996	1	1	斲	88E2	65B5	斲		
4997	5	5	褱	88E3	2768C		衣 厶 壯	
5006	3	3		88EC			冂 厶 土	待造字。
5091	2	2	鄒	89A4	92E3	鄒		
5100	1	1	塢	89AD	5895	塢		
5119	2	2	博	89C0	613D	博		
5131	4	4	窻	89CC	7ABB	窻		Unicode 字型呈現差異。
5140	1	1		89D5			櫛 厶 心	待造字。
5160	2	2	慇	89E9	6205	慇		

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5173	3	3	漱	89F6	6F44	漱		
5174	1	1		89F7			𠄎刀 兂、𠄎	兔，取代。
5180	2	2	拘	89FD	6285	拘		
5260	1	1	𨮒	8AB0	29A33		出 𠂇 骨	
5263	1	1		8AB3			𠂇 𠂇 力	待造字。
5275	1	1	掇	8ABF	3A16		扌 𠂇 致	
5279	1	1	眴	8AC3	402A		目 𠂇 行	
5298	6	6	𠂇	8AD6	65FF	𠂇		
5305	4	4	𠂇	8ADD	661E	𠂇		
5318	1	1	𠂇	8AEA	4516		𠂇 𠂇 陵	
5368	2	2	𠂇	8B5D	66E7	𠂇		
5389	1	1	𠂇	8B72	7B07	𠂇		
5395	3	3	規	8B78	4093		矢 𠂇 見	
5405	1	1	𠂇	8BA4	6A37	𠂇		Unicode 字型呈現差異。
5408	1	1	𠂇	8BA7	7D4D	𠂇		
5422	1	1	𠂇	8BB5	67F9	𠂇		

編號	字頻 (txt)	字頻 (xml)	造字	Big5	Unicode	WinXP	構字式	備註
5423	1	1	咏	8BB6	6810	咏		
5488	1	1	霽	8BF7	4A34		雨△對	
5533	13	13		8C65			𪗇△米	待造字。
5541	130	1	蠹	8C6D	8827	蠹		蠹，配合修改，手動取代。
5549	13	13	藁	8C75	85F3	藁		
5560	24	24	槁	8CA2	6A99	槁		
5562	11	11	稂	8CA4	7A09	稂		
5564	1	1	槩	8CA6	6ABF	槩		
5571	1	1	櫛	8CAD	6A45	櫛		
5572	3	3	埤	8CAE	57BE	埤		
5578	1	1	弛	8CB4	38AE		弓△龟	
5579	1	1	宐	8CB5	5D08	宐		
5582	2	2	鞣	8CB8	97B5	鞣		
5583	14	14	殮	8CB9	98F1	殮		
5588	3	3	恹	8CBE	6061	恹		
5654	1	1	籊	8D41	7C4B	籊		